



- Töörežiimid: SMART, püsiv.
 - Töörežiimide näidik.
 - Helisignaali paagi täitumisel.
 - Äravooluvooliku kasutamise võimalus*.
 - Õhufilter.
 - Järgmistel puhkudel töö automaatselt katkestamise seade: kondensaadipaak on täitunud, seadmest eemaldamine, valem paigutus.
 - Mälufunktsioon. Voolukatkestuse korral säiluvad kõik seadistused.
- * Äravooluvoolik ei kuulu komplekti.

Tehniline info:

		CH-D004WD5
Tootlikkus	l/h	0.41
Tootlikkus	l/24h	10
Võimsustarve	W	260
Temperatuurivahemik	°C	+5/+32
Õhuvoog	m ³ /h	90
Paagi maht	l	1.8
Helirõhu tase	dB(A)	33
Kaal	kg	11.5
Mõõtmed (lxkxs)	mm	310x400x243
Külmaagensi tüüp		R134A

- Töörežiimid: SMART, püsiv.
 - Töörežiimide näidik.
 - Helisignaali paagi täitumisel.
 - Äravooluvooliku kasutamise võimalus*.
 - Õhufilter.
 - Järgmistel puhkudel töö automaatselt katkestamise seade: kondensaadipaak on täitunud, seadmest eemaldamine, valem paigutus.
 - Mälufunktsioon. Voolukatkestuse korral säiluvad kõik seadistused.
- * Äravooluvoolik ei kuulu komplekti.



Tehniline info:

		CH-D008WD5	CH-D014WD5
Tootlikkus	l/h	0.83	1.36
Tootlikkus	l/24h	20	33
Võimsustarve	W	450	730
Temperatuurivahemik	°C	+5/+35	+5/+35
Õhuvoog	m ³ /h	150/135/125	275/225/200
Paagi maht	l	4.7	7
Helirõhu tase	dB(A)	36/34/33	39/37/35
Kaal	kg	15.5	18.5
Mõõtmed (LxKxS)	mm	355x495x280	380x610x285
Külmaagensi tüüp		R134A	R134A