



- Töörežiimid: vaba kuivatamine, magamisruumid, eluruumid, keldrid, püsiva kuivatamise režiim.
- Õhuniiskuse reguleerimise vahemik 35%~80%. Reguleerimissamm 5%.
- Taimeri seadistamine vahemikus 0,5 kuni 24 tundi.
- Valgusdiodidega blokeerimisfunktsioon.
- Originaalne meeldiva välimusega LED-displei.
- Ventilaatori töökiiruste reguleerimine: kiire, keskmine, aeglane.
- Filtri puhastamise näidik, mis rakendub 250 töötunni täitumisel – tuletab meelde vajadusest filter puhastada.
- Järgmistel puhkudel töö automaatse katkestamise seade: kondensaadipaak on täitunud, seadmest eemaldamine, õhuniiskus on etteantud tasemest 5% madalam.
- Mälufunktsioon. Voolukatkestuse korral säiluvad kõik seadistused.

## Tehniline info:

		CH-D007WD2	CH-D008WD2	CH-D010WD2
Tootlikkus	l/h	0,7	0,8	1
Tootlikkus	l/24h	16	20	24
Võimsustarve	W	400	480	500
Temperatuurivahemik	°C	+5/+35	+5/+35	+5/+35
Õhuvoog	m <sup>3</sup> /h	152	160	175
Paagi maht	l	4,8	4,8	4,8
Helirõhu tase	dB(A)	42	42	44
Kaal	kg	13,5	14,5	15
Mõõtmed (LxKxS)	mm	343x528x262	343x528x262	343x528x262
Külmaagensi tüüp		R134A	R134A	R134A